

LED Industrielleuchte  
 LED industrial luminaire

 INROLED\_70 AC ECO, Schutzrohr Borosilikat,  
 125°, 354 mm, 220-240V AC

<b>Artikel-Nr.:</b>	115010-02
<b>EAN:</b>	4260556621715

<b>Bestell-Nr.:</b>	115010-02
<b>Modell:</b>	INROLED_70 mit Borosilikatglas-Schutzrohr
<b>Bauform:</b>	LED Aufbau Rohrleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~10 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	945 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	145 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	220-240V AC ± 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	Kabeleinführung, Klemme innenliegend
<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Entblendung:</b>	Mikroprismen
<b>Abstrahlwinkel:</b>	125°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +40 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	> 85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 50.000 h
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Sicherheitsglas, sprungsicher
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	Ø 70 mm
<b>Länge [A]:</b>	354 mm
<b>Gewicht:</b>	1400 g
<b>Bruttogewicht:</b>	1900 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Kennzeichnung:</b>	CE
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	kaskadierbar



Elektrische Durchgangsverdrahtung (kaskadierbar): Mehrere Leuchten lassen sich elektrisch verketteten. An die erste Leuchte werden 230V AC angelegt und weitere Leuchten über Ein- und Ausgänge im Leuchtengehäuse miteinander verbunden. Die Gesamtstromstärke der verketteten Leuchten darf dabei nicht die Absicherung des 230V AC Anschlusses übersteigen.


Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)



**INROLED\_70 AC ECO, borosilicate glass,  
125°, 354 mm, 220-240V AC**

**Item number:** 115010-02  
**EAN:** 4260556621715

<b>Order number:</b>	115010-02
<b>Model:</b>	INROLED_70 protective tube made of borosilicate glass
<b>Type:</b>	LED surface mounted tube luminaire
<b>Illuminant:</b>	SMD LED
<b>Power consumption:</b>	~10 W
<b>Lamp luminous flux:</b>	945 lm
<b>Lamp luminous efficiency:</b>	145 lm/W
<b>Light distribution:</b>	direct
<b>Light colour:</b>	daylight white (5200 - 5700K)
<b>Connected load:</b>	220-240V AC ± 10%, 50-60 Hz
<b>Power supply:</b>	inbuilt
<b>Connection:</b>	cable entry via cable gland (Wago terminal inside)
<b>Degree of protection:</b>	IP67/IP69K
<b>Class of protection:</b>	I
<b>Glare-free</b>	microprisms
<b>Beam angle (optics):</b>	125°
<b>Operating temperature:</b>	-10... +40 °C
<b>Colour rendering (Ra):</b>	> 85
<b>Lamps lifetime:</b>	> 50,000 h
<b>Housing material:</b>	aluminium inside
<b>Cover material:</b>	safety glass, shatterproof
<b>Height [B] x Width [C]:</b>	Ø 70 mm
<b>Length [A]:</b>	354 mm
<b>Weight (net):</b>	1400 g
<b>Gross weight:</b>	1900 g
<b>Risk group (DIN EN 62471):</b>	free group
<b>Mounting accessories:</b>	optional
<b>Marking:</b>	CE
<b>Made in:</b>	Germany
<b>Feature:</b>	cascadable



You can interlink several luminaires electrically (cascadable). 230V mains voltage is applied to the first luminaire and optional extension cables are used to connect further luminaires to each other via the inputs and outputs in the luminaire housing. The total current of the interlinked luminaires must not exceed the fuse rating of the 230V connection on the operating side.

Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)